

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www.itrostov.ru



Серия РС

Базовая комплектация или со встроенным ПСК Регуляторы-стабилизаторы давления Структура обозначения.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Доп. информация
РС	1	-	6	-	В	-	068	Фл.	-- УЗ.1 ТУ ВУ 200020142.030-2013

1. **РС** – обозначение серии

2. Присоединительный размер в дюймах

3. Максимальное рабочее давление:

1- 1 бар;

6 – 6 бар.

4. Комплектация

В - базовая комплектация: регулятор-стабилизатор давления без предохранительно-сбросного и предохранительно-запорного клапанов)

С – со встроенным ПСК: регулятор-стабилизатор давления со встроенным предохранительно-сбросным клапаном)

5. Трехзначный код исполнения регулятора: обозначает диапазон выходного давления.

6. Исполнение корпуса

-- муфта

Фл.—фланец , по умолчанию Рн 6

7. Материал корпуса

-- алюминий ду 15..100 мм

Ст. -- сталь ду 150 мм

8. Климатическое исполнение

УЗ.1: -30...+60 °C;

У2: -40...+60 °C – установка в закрытых неотапливаемых помещениях (объемах).

9. Номер технических условий

Дополнительная информация:

- Диапазон регулирования выходного давления определяется типоразмером пружины, установленной в корпус регулятора-стабилизатора.
- Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16