

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www.itrostov.ru



Серия РС
с пилотным управлением
Регуляторы-стабилизаторы давления
Структура обозначения.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Доп. информация |
|----|---|---|---|---|---|-----|------------------------------------|
| РС | 2 | - | 6 | - | Р | Фл. | УЗ.1 ТУ ВУ 200020142.030-2013 |

1. **РС** – обозначение серии
2. Присоединительный размер в дюймах
3. Максимальное рабочее давление: 6 бар.
4. **Р** - регулятор-стабилизатор давления с пилотным управлением
5. Исполнение корпуса по присоединению
 - муфта
 - Фл**-- фланец для РС 1¼.....2 (ду 32..50 мм)
6. Климатическое исполнение
 - УЗ.1:** -30...+60 °C;
 - У2:** -40...+60 °C – установка в закрытых неотапливаемых помещениях (объемах).
7. Номер технических условий

Дополнительная информация:

Материал корпуса регулятора-стабилизатора – алюминий.